

Nowe jednostki kanałowe typu FDUH produkcji Mitsubishi Heavy Industries Ltd dedykowane są do obiektów hotelowych. Jednostkę tą reprezentują 3 modele o zakresach mocy chłodniczych: 2,2; 2,8 oraz 3,6 kW.

Jej kompaktowe wymiary (257x570x530 mm) pozwalają na montaż w przestrzeni podwieszanej sufitu w pokojach hotelowych. Jest ona energooszczędna i lekka – jej waga to tylko 20 kg. Wielką zaletą funkcjonalną jest możliwość doprowadzenia powietrza od spodu lub z tyłu urządzenia. Dodatkowo skrzynkę elektryczną oraz odprowadzenie skroplin można zlokalizować po obydwu stronach jednostki. Warto zauważyć, iż jednostka charakteryzuje się cichą pracą (27/30/33 dB).



Do indywidualnego sterowania nowymi jednostkami kanałowymi można wykorzystać nowy, uproszczony sterownik przewodowy MHI typu RCH-E3 oferujący jedynie niezbędne podstawowe funkcje urządzenia takie jak: włącz/wyłącz, wybór trybu pracy, nastawy temperatury oraz pracy wentylatora. Sterownik ten jest intuicyjny i prosty w obsłudze, a ilość jego przycisków jest ograniczona do niezbędnego minimum. Jest to rozwiązanie bardzo funkcjonalne, pozwalające w razie potrzeby na sterowanie indywidualne 16 jednostkami wewnętrznymi poprzez wybranie numeru jednostki wewnętrznej z poziomu sterownika. Dodatkowo funkcja automatycznego restartu umożliwia automatyczne wznowienie pracy jednostki wewnętrznej po zaniku napięcia lub włączeniu wyłącznika głównego hotelu.



Wieloletni doświadczenia i wiedza w dziedzinie klimatyzacji i ogrzewania powietrza, aby zapewnić najwyższą jakość i niezawodność. Wyposażenie w nowoczesne technologie i materiały, aby zapewnić trwałość i niezawodność. Wyposażenie w nowoczesne technologie i materiały, aby zapewnić trwałość i niezawodność.