

Firma Loximide wprowadziła do oferty nowe nawiewniki liniowe serii KL (KLV, KLS) przeznaczone do pomieszczeń użyteczności publicznej, gdzie wymagane są warunki podwyższonego komfortu, typu: kawiarnie, restauracje, kina, biura, hotele.



Nawiewany strumień powietrza posiada duże zdolności indukcyjne. Nawiewniki tego typu posiadają przestawne łopatki, które pozwalają na dowolne ukierunkowanie strumienia powietrza, w wyniku czego nawiew może być poziomy, pośredni bądź pionowy.

Nawiewniki typu KLS posiadają dodatkowo wbudowane przepustnice do regulacji powietrza, przez co każda szczelina może być indywidualnie regulowana. Standardowo nawiewniki tego typu wykonane są z aluminium i charakteryzują niskim poziomem hałasu oraz niewielkim spadkiem ciśnienia, co pozwala na dogodną współpracę z instalacjami wyposażonymi w klimakonwektory.

Poprzez dowolne ukierunkowanie strumienia powietrza np. jedna szczelina pionowo, dwie poziomo, nawiewniki tego typu mogą być stosowane w pomieszczeniach o wysokich wymaganiach architektonicznych.

Wybrane cechy produktu:

- wydajność powietrza od 50 do 120 m³/h na 1 m długości,
- przestawne łopatki, nawiew poziomy, pośredni, pionowy,
- standardowe długości: 800, 1000, 1200, 1500, 2000 mm,
- standardowa ilość szczelin od 1 do 6,
- temperatura pracy Δt_p od -10 do +15 K,
- wysokość montażu od 2,6 do 6,5 m,
- opcjonalnie skrzynka rozprężna wyposażona w przepustnicę lub izolację akustyczną.

www.loximide.com.pl