

Firma Smay oferuje nawiewniki sufitowe NSAL posiadające wzdłużną szczelinę nawiewną, wewnątrz której zamontowane są indywidualne nastawiane kierownice wsuwane w profil ramki nawiewnika.

Nawiewniki NSAL przeznaczone są do nawiewu powietrza do pomieszczeń o wysokości 2,6÷6,0 metrów w obiektach o wysokim standardzie wykończenia. Istnieje również możliwość montażu w przegrodach pionowych.



Wysoki stopień indukcji strumienia sprawia, że nawiewniki NSAL mogą pracować zarówno w trybie nagrzewania jak i chłodzenia. Zalecana różnica temperatury wynosi ± 10 K. Urządzenia te stosowane są w instalacjach o stałym i zmiennym przepływie powietrza. Na odpowiednie ukierunkowanie strumienia powietrza (pożądany kształt strefy nawiewu) pozwalają indywidualnie ustawiane kierownice. Nawiewniki NSAL mogą być również stosowane do pracy w funkcji wywiewu.

Wybrane cechy produktu:

- możliwość wykonania nawiewników z 1÷4 szczelinami nawiewnymi,
- szeregowe łączenie w linie nawiewne o dowolnej długości,
- dowolny kolor z palety RAL, standard to aluminium satynowane,
- atest higieniczny HK/B/1121/01/2007.

www.smay.pl