

Klimatyzatory kanałowe DUCT marki Haier znajdują wiele zastosowań, dzięki szerokiej palecie modeli. W ofercie są klimatyzatory kanałowe o niskim sprężu, średnim i wysokim. Klimatyzatory kanałowe o niskim sprężu występują w wersji Slim. Model ten posiada bardzo wąski profil o wysokości 185 mm, co pozwala na nieznaczne obniżenie sufitu.



Różnorodne sposoby montażu (jednostka wewnętrzna może być zamontowana zarówno z kanałem powietrza powrotnego jak i bez niego) oraz dowolne podłączenie kanałów dystrybucyjnych znacznie ułatwiają instalację urządzenia.

Klimatyzatory kanałowe o niskim sprężu mają wbudowaną pompkę skroplin o wysokości podnoszenia do 600 mm oraz wiele funkcji poprawiających komfort użytkownika.



Standardowo wyposażone są w wysokosprawną sprężarkę, tygodniowy regulator czasowy oraz Tryb Power, który umożliwia szybkie schłodzenie lub ogrzanie pomieszczenia. Ważną funkcją jest także Karta hotelowa On-Off, która umożliwia sterowanie systemem w oddalonym miejscu. Funkcja ta znajduje szczególne zastosowanie w hotelach, oraz pomieszczeniach komercyjnych. Klimatyzatory kanałowe o niskim sprężu posiadają także sterownik centralny, który umożliwia sterowanie pracą max 64 jednostek wew. niezależnie lub jednocześnie.

Jedn.wew./

jedn. zew.

AD12SS1ERA/

1U12BS3ERA

AD18S1ERA/

1U18FS2ERA

AD24SS1ERA/

1U24GS1ERA

Wydajność chłodnicza

(kW)

3,5

5,0

7,1

**Wydajność**

**grzewcza**

□ (kW)

4,0

5,5

7,,1

**SEER/SCOP**

5,1/3,8

5,1/3,8

5,6/3,8

**Przepływ powietrza**

(H/M/L)

□ [m<sup>3</sup> /h]

600/480/420

900/750/600

1000/850/750

**Wymiary bez opakowania**

□ (szer. x gł. X wys.)

□ mm

850/420/185

1170/420/185

1170/420/185

[www.haier-ac.pl](http://www.haier-ac.pl)