

Bosch rozpoczyna sprzedaż systemów klimatyzacji VRF na polskim rynku i oferuje kompleksowe rozwiązania w oparciu o cztery serie nowoczesnych urządzeń. Dostępne są trzy wersje systemów dwururowych, w tym wersja Mini VRF, oraz system z odzyskiem ciepła. Bosch oferuje także szerokie spektrum jednostek wewnętrznych: do wyboru jest 14 typów urządzeń.

Bosch poszerza swoją ofertę dla obiektów komercyjnych, biurowych i mieszkalnych o systemy klimatyzacji VRF.

- Wejście na rynek klimatyzacji w Polsce rozpoczęliśmy od sprzedaży pomp ciepła WLHP. Wyposażyliśmy w nie między innymi kilka galerii handlowych, na przykład Galerię Katowicką. Teraz rozszerzamy ofertę o kompleksowe rozwiązania klimatyzacyjne. W skład naszych systemów wchodzi wysokiej jakości agregaty VRF, wykorzystujące opatentowane rozwiązania, oraz szerokie spektrum łatwych do instalacji jednostek wewnętrznych – mówi Krzysztof Ciemięga, Dyrektor Generalny Bosch Termotechnika.

Wprowadzając na rynek systemy klimatyzacji VRF, Bosch uzupełnia swoje portfolio o rozwiązania dla nowych inwestycji i budynków modernizowanych.

- Zapraszamy do współpracy projektantów klimatyzacji i firmy instalacyjne. Dla każdego budynku jesteśmy w stanie zaproponować kompleksowe rozwiązania obejmujące m.in. systemy klimatyzacji i ogrzewania oraz systemy zabezpieczeń. To znacząco ułatwia pracę zarówno projektantom jak i wykonawcom. Oprócz urządzeń oferujemy także wsparcie projektowe i

gwarantujemy wysoką jakość serwisu Bosch – podkreśla Krzysztof Ciemięga.

### **Trzy systemy chłodząco-grzejące i system z odzyskiem ciepła**

Pierwszym typem urządzeń VRF Bosch jest seria DCI, oferująca ogrzewanie lub chłodzenie pomieszczeń. Zespoły agregatów w zakresach mocy od 8 do 72 HP pozwalają na podłączenie do 64 jednostek wewnętrznych. System wykorzystuje sprężarkę inwerterową, a w modelach z dwoma sprężarkami – dodatkowo sprężarkę typu scroll. W trybie chłodzenia, urządzenie może pracować przy temperaturze od -5 st. C do 48 st. C, a w trybie grzewczym od -20 st. C do 24 st. C.



SDCI to drugi typ systemów oferowany przez Bosch. Oparty jest na technologii „All Inverter”, co oznacza, że wykorzystywane są w nim wyłącznie sprężarki inwerterowe. Ponadto wentylatory jednostek zewnętrznych wyposażono w energooszczędne silniki prądu stałego DC.

Trzeci typ - seria MDCl to VRF w wersji mini z agregatami bocznego wyrzutu powietrza. Obejmuje jednostki zewnętrzne o mocy od 8 do 26 kW. System oferuje tryb grzania lub chłodzenia. W trybie chłodzenia zakres jego pracy to: -15 do 43 st. C, w trybie grzania: -15 do 27 st. C.



[www.bosch.pl](http://www.bosch.pl)