



Kurtyna powietrzna AC Koryncka przeznaczona jest do nowoczesnych, ekskluzywnych pomieszczeń. Obudowa wykonana jest ze szczotkowanej stal i nierdzewnej. Opcjonalnie dostępne są również wersje z połyskiem i z połyskiem lustrzanym. Kurtyny AC Koryncka redukują przeciągi oraz utratę energii i w obiektach. Dostępne są w 5 długościach oraz 4 wysokościach, dających możliwość zabezpieczenia wejść o różnych wymiarach. Kurtyny mogą być instalowane pionowo na jednej lub obydwu stronach wejścia, jak również poziomo jedna obok drugiej nad drzwiami.

Przy montażu pionowym zasilanie kurtyny może być zrealizowane od góry albo dołu urządzenia, natomiast przy montażu poziomym – z prawej lub lewej strony urządzenia. Regulowana kratka wylotowa umożliwi ukierunkowanie strumienia powietrza w celu osiągnięcia optymalnego nawiewu. Do sterowania kurtyną można wykorzystać standardowe sterowniki FRICO. Możliwe jest zasilanie urządzenia napięciem 230 lub 400V.

Kurtyny wyposażone są w wymienniki wodne dostępne w 2 wersjach:

- WH – dla wysokich parametrów wody grzewczej,
- WL – dla niskich parametrów wody grzewczej.

Stopień ochrony: IP 20.

Oferowane modele:

- kurtyny z grzałkami elektrycznymi: ACC1000E, ACC1500E, ACC2000E, ACC2500E, ACC3000E;
- kurtyny z wymiennikami wodnymi: ACC1000WH/WL, ACC1500WH/WL, ACC2000WH/WL, ACC2500WH/WL, ACC3000WH/WL.