Firma Elektronika SA wprowadza w roku 2015 do swojej oferty nowe jednostki PAC Mitsubishi Heavy Industries o symbolach FDC200 i 250VSA (8,0 i 10,0 HP).

Podstawowe parametry techniczne to:

- zasilanie 3 fazy 380-415V, 50Hz,
- czynnik chłodniczy R410A,
- poziom ciśnienia akustycznego dla obu jednostek dla chłodzenia/grzania wynosi odpowiednio 57/59 oraz 59/62 dB,
- kompaktowe wymiary zewnętrzne odpowiednio: 1300x970x370 i 1505x970x370 oraz ciężar 115 i 143 kg – umożliwiają łatwy transport – nawet zwykłą windą osobową oraz lokalizację – nawet w ciasnych niszach.

Podwyższone współczynniki EER/COP gwarantują tańszą eksploatację instalacji. Jednostki FDC200/250VSA charakteryzuje szeroki zakres temperatury pracy:

- ogrzewanie -15 ÷ +20°C, (WB),
- chłodzenie -15 ÷ +50°C (DB).

[illegible] www.mhi-info.pl [illegible] tutaj [illegible]

POBIERZ BEZPŁATNE WYDANIE DODATKU

&Chłodnictwo
Klimatyzacja
Klimatyzatory
typu SPLIT
edycja 2015
Stwórz sobie
odpowiedni klimat